SKEMA™
FLEX

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SKEMA™

CAN BE FLEX

333 ROVERE ARTICO

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

FLEXIBLE

Flexible living. La vita oggi richiede flessibilità, adattamento creativo, indole docile.
Flex, con la sua nuova tecnologia brevettata **Silent Touch®**, non si limita a coprire un sottofondo: lo avvolge, lo segue, si adatta, pur mantenendo la sua anima rigida.
In uno spessore di soli 5+1 mm, **Flex** cambia il concetto di rinnovo del pavimento, per ristrutturare o pavimentare nuove superfici.

Flexible living. Today's life requires flexibility, creative adaptation, a docile temperament.
With its new patented **Silent Touch®** technology, **Flex** is not only a surface covering: it embraces, follows, adapts to the flooring, thus maintaining its rigid nature.
With a thickness of only 5+1 mm **Flex** changes the concept of flooring renewal for renovating or installing new surfaces.

CAN BE FLEX
SKEMA™

GRANDE

DUEMILACENTOCINQUANTA è la lunghezza delle doghe **Flex**, più grandi della nostra piccola attrice. Almeno per ora.
Tavole che rappresentano il meglio della tradizione nei pavimenti in legno, senza tradire la promessa prestazionale dei pavimenti sintetici e resilienti.
Grande per rendere grande il tuo stile, sempre nuovo, sempre di tendenza, sempre perfettamente Italian Style.

Flex planks are TWOTHOUSANDONEHUNDREDFIFTY mm long, they are bigger than our young actress - at least now.
These planks offer the best of traditional wooden floorings without loosing the performance of synthetic and resilient floorings.
Big planks to make your style noteworthy, always renewed, always fashionable and of perfect Italian Style.

CAN BE FLEX
SKEMA™

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

FORTE

Sembrava impossibile: un pavimento flessibile ma con un incastro click tenace come mai.
È la forza del pannello idrofugo, anima di **Flex**, un'anima sicura ed elastica, dura ma silenziosa, come un abbraccio indissolubile.
Una forza che si esprime anche nella resistenza di superficie. Con la sua classe 33 (EN ISO 10874:2012) è adatto agli ambienti domestico, commerciale e ad alto traffico.
E noi ve lo garantiamo.

It seemed impossible: a flexible flooring with a resistant click system as ever seen before.
It is the strength of the waterproof panel, core of **Flex**, strong and flexible, rigid but silent as an indissoluble embrace.
A strength that is also expressed in the surface resistance. With its class 33 (EN ISO 10874:2012) it is suitable for domestic and commercial environments and heavy traffic areas.
We guarantee it.

CAN
BE
FLEX
SKEMA™

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

CALDO

Giocare, leggere, rilassarsi. Siete sicuri di poterlo fare solo sul divano?
Flex è il primo pavimento caldo come il legno, flessibile come il vinile, elastico perchè flottante. Un supporto ideale per gli ambienti della casa, ma anche del lavoro, della scuola, con le sue certificazioni di prodotto e di resistenza al fuoco. Perfetto per i sistemi radianti, grazie alla sua bassa resistenza termica.
Così la prossima volta potrete risparmiare sui mobili …

Play games, read, relax. Are you sure you can do it only on the sofa?
Flex is the first flooring that is warm as wood, flexible as vinyl, elastic because floating. Thanks to its product and fire retardant certifications it is ideal for the house but also for work environments and schools. It is perfect for being used with radiant heating systems thanks to its low thermal resistance.
So, next time you can save on the furniture …

CAN
BE
FLEX
SKEMA™

338 ROVERE FIJI

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

PULITO

Igiene, ma anche sicurezza.
Queste sono le parole d'ordine. Passiamo nelle nostre case, negli ambienti chiusi in genere, quasi 20 ore al giorno.
Dobbiamo per questo garantire il massimo della pulibilità e dell'assenza di sostanze nocive.
Flex è **PVC Free**. Il suo valore di formaldeide è metà del minimo consentito (0,05 ppm); la sua superficie in Vinile Termoplastico è chiusa e batteriostatica.
Ed ora, dopo aver giocato, ci possiamo anche fare un pic-nic.

Hygiene and safety are the watchwords.
As we spend in our homes or inside almost 20 hours a day we must ensure that the environments are easy to clean and free from harmful substances.
Flex is **PVC free**. Its formaldehyde content is half of the minimum allowed value (0,05 ppm); its surface, made of thermoplastic vinyl, is closed and bacteriostatic.
Now, after having played, you can even picnic on the floor.

CAN
BE
FLEX
SKEMA™

330 ROVERE KANDINSKY

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

PRIVATO

Le nuove regole edilizie chiedono massima prestazione nell'isolamento acustico (requisiti acustici passivi).
Flex si presenta per questo già dotato di un materassino ad alta densità applicato al sottofondo. Così basterà solo appoggiarlo, stendendo precedentemente sul sottofondo un foglio antiumido, e isolarvi dal mondo.
Flex migliora la tua privacy, ma ti connette con i tuoi cari.

The new building regulations require the maximum performance for sound insulation (passive acoustic requirements).
For this reason **Flex** is already provided with a high-density underlay on the back of the plank. You just need to lay the flooring over a sheet of moisture barrier to isolate yourself and share your privacy with your loved ones.

CAN
BE
FLEX
SKEMA™

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

SILENT

Flex non si ferma all'isolamento passivo.
La sua superficie brevettata **Silent Touch®**, senza melamina e senza corindone, è elastica, resiliente.
Flex ti aiuta anche nell'isolamento attivo, riducendo il rumore da rollio.
Così anche l'albergo potrà finalmente avere il suo pavimento Flexibile.

Flex not only provides passive insulation. Its patented **Silent Touch®** surface free from melamine and corundum is flexible and resilient and improves the active insulation
by reducing the rolling noise.
Flexible flooring will be then suitable even for the hotel.

CAN
BE
FLEX
SKEMA™

CAN BE FLEX CHOISE

Puoi scegliere tra 12 referenze prodotto.

You can choose among 12 decors.


330
Rovere KANDINSKY
Emotion Finishing

331
Rovere TAJ
Emotion Finishing

332
Rovere BRASILE
Emotion Finishing

333
Rovere ARTICO
Natural Finishing

334
Rovere FINLANDIA
Emotion Finishing

335
Rovere SVEZIA
Wild Finishing

336
Rovere NORVEGIA
Wild Finishing

337
Noce AFRICA
Emotion Finishing

338
Rovere FIJI
Wild Finishing

339
Rovere AUSTRALIA
Wild Finishing

340
Rovere MAROCCO
Emotion Finishing

341
Rovere ARGENTINA
Emotion Finishing

CAN BE FLEX FINISHING

Flex ti offre, nel suo formato di tavola, tre superfici poro: Emotion, Natural Wood, Wild. Puoi coordinare la scelta anche con i battiscopa abbinati, nella nuova versione tecnologica a clip.

Flex offers in its plank format three pore effect surfaces: Emotion, Natural Wood, Wild. Coordinated skirting boards are available in the new technological version with clip.

Dimensioni
Dimensions

DUEMILACENTOCINQUANTA x DUCENTOSEDICI x CINQUE+UNO mm

Finiture
Finishing

EMOTION Finishing

NATURAL Finishing

WILD Finishing

CAN BE FLEX QUALITY

SETTE caratteristiche per un pavimento con la migliore tecnologia oggi presente sul mercato: superficie brevettata **Silent Touch®**, materie prime di totale filiera ecologica, assenza di PVC, incastro brevettato per posa flottante garantita. SETTE valori che rendono **Flex** ideale alla ristrutturazione privata o pubblica, con forte attenzione al budget necessario.

SEVEN features for a flooring with the best technology available nowadays on the market: patented **Silent Touch®** surface, raw materials from environmentally friendly supply chain, absence of PVC, patented locking method for a guaranteed floating installation. SEVEN values that make Flex ideal for the renovation of private or public environments and suitable for any budget.

FLEXIBLE (6 mm)	Flessibilità attiva, grazie ai nuovi polimeri. Active flexibility thanks to new polymers.
GRANDE (2150 216)	Grande dimensione ed effetto naturale, grazie al poro sincronizzato. Big dimension and natural effect thanks to the synchronized pore.
FORTE	Incastro tenace, grazie alla materia termoindurente. Strong locking system thanks to the thermosetting matter.
CALDO	Superficie calda, grazie al polimero termoisolante. Warm surface thanks to the heat-insulating polymer.
PULITO (PVCFREE)	Niente PVC. Valore formaldeide metà delle norma. Alta igiene batteriostatica. PVC-free. The value of formaldehyde content is half of the standard. High bacteriostatic hygiene.
PRIVATO	Supporto in materiale ad alta densità per un valore di 17 dB. High density support with a value of 17 dB.
SILENT	Superficie brevetta SILENT TOUCH®, elastica e fonoisolante. Patented SILENT TOUCH® surface, elastic and sound insulating.

SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

CAN BE FLEX TECH

Flex ti propone un sistema coordinato di accessori tra cui il nuovo battiscopa in altezza mm 60, provvisto di un elemento di ancoraggio alla parete mediante clip sintetica.
Per facilitare il montaggio delle tavole, realizzate con incastro brevettato PLS, viene fornito uno speciale battitavola in resina che protegge gli elementi stessi da urti accidentali.

Flex proposes a series of coordinated accessories including the new 60 mm high skirting board with a synthetic clip to fix it to the wall.
A specific tapping block made of resin is provided to facilitate the installation of the planks with patented PLS connection and protect them from accidental hits.

BATTISCOPA SNAP
SNAP SKIRTING BOARD

BATTITAVOLA PAVIMENTO FLEX
TAPPING BLOCK FOR FLEX FLOORING

STRUTTURA DEL PRODOTTO
PRODUCT STRUCTURE



DATI TECNICI*
TECHNICAL DETAILS*

CLASSIFICAZIONE D'USO CLASS OF USE	ISO 10 874	23 - 33
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN 438-1	group 1 : grade 5 group 2 : grade 5 group 3 : grade 4
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13 501	Cfl-s1
SCIVOLOSITÁ SLIP RESISTANCE	EN 14 041 / 13 893	DS
SCIVOLOSITÁ SU PIANO INCLINATO ANTISLIP INCLINED PLANE	DIN 51130 BGR 181	R9
EMISSIONE FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO UNDERFLOOR HEATING		ADATTO SUITABLE
IMPRONTA STATICA INDENT AFTER CONSTANT LOAD		≤ 0,2 mm
MISURAZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO FOOTFALL NOISE REDUCTION	DIN EN ISO 10140-3	17 dB

*I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
* Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.

SKEMA™

la tua sfera vitale

Official Supplier 2015 DUCATI

SKEMA™
la tua sfera vitale

Finito di stampare 06/2015 952.0017#IG ITA - ING

SKEMA | ITALY | info@skema.eu | skema.eu